

Favero ELECTRONICS
 Favero ELECTRONICS SRL
 Via R. Lombardi, 64 - 31030 Arcade (TV) - Italy



9521-0001-0001-6520



Art. 772-02-S ASSIOMA DUO-Shi cycling power meter


Návod pro instalaci CZ

ČESKY - NÁVOD PRO INSTALACI

- Assioma® DUO-Shi je určen pro Shimano® PD-R540, PD-R550, PD-R8000, PD-6800, PD-R7000. Platforma pedálu (není součástí dodávky).
- Q-factor: PD-R7000/R550/R540: +64mm; PD-R8000/6800: +65mm.
- Pro jakékoli informace o nakládání a údržbě platformy pedálu Shimano®, si prosím přečtěte návod společnosti Shimano®.
- Přečtěte si příručku Assioma®, kde najdete informace o instalaci a používání Assioma® DUO-Shi, kromě částí souvisejících se standardní platformou pedálu.


1 Rozložený pohled na senzor Assioma® a sadu adaptérů Shimano®.

2 **Potřebné nástroje:**
17mm a 19mm nástrčný klíč, Shimano® TL-PD40 pedálový klíč (nebo podobný)

 Instalaci provádějte ve specializovaném servisu. Nesprávná instalace může vést k nehodám a možným škodám na majetku i zdraví.


Demontáž těla pedálu Shimano®


3 Vyšroubujte osu z těla pedálu Shimano® otáčením proti směru hodinových ručiček u levého pedálu (L) a ve směru hodinových ručiček u pravého pedálu (R).
U PD-R8000 a PD-6800: použijte 17mm nástrčný klíč, U PD-R7000, PD-R550 a PD-R540: použijte pedálový klíč Shimano® TL-PD40 nebo jiný podobný/kompatibilní

 **POZOR:** směr otáčení se liší u pravého a levého pedálu. Vysuňte osu z těla pedálu Shimano®.

4 Nasuňte pravou/levou osu se snímačem Assioma® do odpovídajícího pravého/levého těla pedálu Shimano®.

Není nutné aplikovat mazivo.


 Na levé ose se senzorem Assioma® je vyraženo „L“, zatímco na pravé ose „R“. Levý adaptér je označen kulatou drážkou, jak je znázorněno na obrázku. Na pravém adaptéru není žádná taková značka.

 **Pozor: směr otáčení/dotahování se u pravého a levého pedálu liší.**
Doporučujeme použít utahovací moment síly mezi 8 a 10 Nm.

5 Našroubujte adaptér do těla pedálu Shimano® nejprve rukou, otáčením ve vyznačeném směru (viz obrázek).

6 Nakonec utáhněte adaptér v těla pedálu Shimano® 19 mm klíčem.

7 Instalace dokončena

 Přečtěte si manuál Assioma® k instalaci produktu na kolo.

Assioma DUO-Shi potřebují počáteční mechanické seřízení na tělech pedálů. Chcete-li toto provést, provedte delší jízdu včetně nástupů a krátkodobého zvýšení výkonu. Cílem je zaručit maximální přesnost ve všech vašich budoucích jízdách.